

Wie verarbeitet man unsere Türfolien

Unsere Türfolie lässt sich auch von dem ungeübten Anwender leicht verkleben. Die Robuste Folie hat einen reversiblen Kleber. Das bedeutet, sie ist leicht zu repositionieren oder auch leicht wieder ablösbar.

Worauf ist zu achten?

Die Oberfläche sollte glatt, silikonfrei, fett- und staubfrei sein. Sollte die Tür frisch gestrichen sein, empfiehlt es sich 10 Tage mit dem Verkleben zu warten. Da es viele Unterschiede in der Oberflächenbeschaffenheit gibt, ist es ratsam einen Klebetest durchzuführen.

Sie brauchen eine weiches Tuch oder ein Filzraker zum aufreiben der Folie.



1. Rollen Sie die Folie mit Druckseite nach außen auf und wenden Sie die Folie im Anschluss.



2. Lösen Sie ca. 10-15 cm das Abdeckpapiers von der Motivfolie ab und falzen Sie es um.



3. Kleben Sie nun die freigelegte Klebefläche bündig auf Ihren Untergrund und streichen Sie den Streifen von innen nach außen glatt.



4. Ziehen Sie nun Stück für Stück das Abdeckpapiers von der Folie und reiben Sie das Material mittels Filzraker oder einem weichen Tuch von oben nach unten auf.



5. Die Folie sollte bei der Verklebung glatt und spannungsfrei hängen.



6. Anschließend werden die Kanten mit einem Cuttermesser sauber beschnitten. Fertig!